

モバイルノート PC の定番 SA シリーズから
機能を厳選した、シリーズ史上最安価格モデルを発表！

「SA5KX08AL/FL」 ¥59,800(税込)～



株式会社工人舎(本社:横浜市中区、代表取締役社長:森田誠二)では、このたび、手ごろな価格で気軽に使用できるモバイルノート PC「KOHJINSHA SA シリーズ」から、機能を厳選し、59,800 円というシリーズ史上最安価格を実現した新モデル「SA5KX08AL」と、79,800 円の Office 搭載モデル「SA5KX08FL」の 2 モデルを発表いたします。工人舎では、SA シリーズ発表当初より、あくまで小さなノート PC にこだわって製品を開発し、2 台目、3 台目のモバイルノート PC 需要を掘り起こしてきました。今回のシリーズ最安価格モデル「SA5KX08AL」の発表により、更なる市場の拡大、発展を目指してまいります。

「SA シリーズ」は、外出時のメール送受信やインターネット閲覧、作成したファイルの確認・修正、訪問先でのプレゼンテーション等を主な用途とした弊社のモバイルノート PC シリーズです。「SA5KX08AL」では、CPU に Geode™ LX800、OS に Microsoft® Windows® XP を採用し、512MB のメモリと 80GB の HDD を搭載しています。また、インターフェースとして、SD メモリーカード、CF カード(Type-II)等、多種に対応するカードスロットや左右に配置した USB2.0 ポート、プレゼンテーション時にも便利なアナログ CRT ポートを装備しており、外出先でも快適にストレスなく使用できる設計のノート PC となっています。

製品の受注・販売は、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ベスト電器、ヨドバシカメラの主要店および株式会社工人舎ウェブサイト(<http://www.kohjinsha.com>)にて、4 月 18 日より開始いたします。

■主な仕様 外形寸法:約 218mm (W) x 約 163mm (D) x 約 25.4mm (H)※突起部含まず 質量:約 945g (標準バッテリー装着時)

モデル名	CPU	OS	メモリ	HDD	ディスプレイ	特徴	ビジネスソフトウェア	価格
SA5KX08AL	AMD Geode™ LX800	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2	512MB	80GB	7 型ワイド TFT カラー液晶	3in1 メディアカードスロット CF カードスロット(Type-II)×1 USB2.0 ポート×2 LAN ポート アナログ CRT ポート 他	—	59,800 円 (税込)
SA5KX08FL							Microsoft® Office Personal 2007	79,800 円 (税込)

※ AMD、AMD Geode、ならびにその組み合わせは Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft Windows XP Home Edition、Microsoft Office Personal は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■ KOHJINSHA SA シリーズ 仕様比較表

	SA1F00A (2006年11月モデル)	SA5SX04A (2008年1月モデル)	SA5KX08A (2008年4月モデル)
価格	¥89,800	¥69,800	¥59,800
HDD	40GB	40GB	80GB
LCD	7型ワイド TFT カラー液晶 (画像解像度:800×480)	タッチスクリーン 7型ワイド TFT カラー液晶 (画像解像度:1024×600)	7型ワイド TFT カラー液晶 (画像解像度:800×480)
キーボード	—	新型パンタグラフキーボード	新型パンタグラフキーボード
無線機能	無線 LAN IEEE802.11b/g 準拠 Bluetooth Ver.2.0+EDR	無線 LAN IEEE802.11b/g 準拠	無線 LAN IEEE802.11b/g 準拠
インターフェース	CF カードスロット(Type-I) SD メモリーカード(SDIO 対応) メモリースティック/MMC カード対応	CF カードスロット(Type-II) SD メモリーカード(SDHC、SDIO 対応) メモリースティック/MMC カード対応	CF カードスロット(Type-II) SD メモリーカード(SDHC、SDIO 対応) メモリースティック/MMC カード対応

※SA シリーズ共通仕様 CPU:AMD Geode™LX800 OS:Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2 メモリ:512MB

「SA5KX08AL」は、2008年1月発表の「SA5SX04A」からタッチスクリーン機能を省き、LCD 解像度を 800×480 に変更したものの、大容量 80GB の HDD を搭載し 59,800 円という価格を実現。また、およそ 1 年半前に発表された、SA シリーズの初期モデル「SA1F00A」と比べても、キーボードや HDD などの性能を向上し、低価格化を実現しています。

■KOHJINSHA SA シリーズ 「SA5KX08AL」/「SA5KX08FL」の主な特長

新型パンタグラフキーボード

本モデルには、「SA5SX04A」から採用されている新型パンタグラフキーボードを装備。この新型キーボードは、弊社の“ノート PC”へのこだわりとして、キーボードとしての機能性を損なわず、かつ極限まで最小化したサイズに設計しています。16.8mm ピッチと 1.5mm ストロークに加え、オリジナルの傾斜角で操作性に配慮するなど使いやすさにこだわることによって、ユーザー満足度の高い仕上がりとなっています。

低消費電力・静音ファンレスシステム

多くの場合、アプリケーションの処理速度は搭載されるメモリ容量への依存度が高いことから、本機では 512MB のメモリを搭載し、CPU への負荷を軽減させることで動作効率を高めています。CPU には発熱量が少なく、組み込み機器向けで信頼性の高い AMD Geode™ LX800 を採用。低消費電力化により、PC 本体の発熱防止とファンレスによる静音性、約 5 時間のバッテリー駆動時間を実現しています。

処理速度を重視し、カスタマイズも容易な 2.5 インチ HDD

モバイルノート PC でありながら、1.8 インチ HDD と比べ処理速度の速い 2.5 インチ HDD を採用しています。HDD の容量は 80GB と十分な容量を標準装備、ユーザーの用途に合わせて幅広くお使いいただけます。

移動時も操作しやすい 180° 回転ディスプレイ&スティックポインタ

キーボード入力以外の操作であれば、LCD 面左に配置したスティックポインタと右に配置したスクロールボタン、マウスボタンで操作が可能です。ディスプレイを 180° 回転し、本を持つように両手で操作すれば、電車などスペースに制限がある場所でも、簡単にブラウジングやファイルの確認が行えます。

必要不可欠なインターフェースと無線機能

SD メモリーカード、メモリースティック、MMC カード対応の 3in1 スロットや CF カードスロット (Type-II 対応) など、多彩なメディアに対応。左右側面に配置した USB2.0 ポートや外部ディスプレイとの接続を考慮したアナログ CRT ポートなど、必要不可欠なインターフェースを標準装備しています。また LAN ポートおよび無線 LAN も搭載しており、オフィスや家庭はもちろん、外出時など様々な場所で、ネットワークに接続を行えます。

デザインコンセプトは“小さなノート PC”

あくまでも PC にこだわる工人舎ならではのコンセプト。小型ノート PC でありながら、一見 A4 サイズノートと見紛うデザインです。100kg の耐荷重試験をクリアした堅牢性を備え、多様なモバイルユース環境に対応しています。

モデル名	SA5KX08AL / SA5KX08FL
主な特徴	極小(A5サイズ)・軽量(バッテリー装着時 約945g)・薄型(最薄部 約25.4mm) 100キロ耐荷重 ^{*1} 低消費電力・静音ファンレスシステム 回転液晶画面・長寿命LEDバックライト採用 多彩なメディアスロットと無線機能 内蔵ハードディスクの特殊領域から工場出荷状態に素早くリカバリ ^{*2}
OS	Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition SP2
プロセッサ	AMD Geode [™] LX 800
1次キャッシュ	64KBインストラクションキャッシュ + 64KBデータキャッシュ
2次キャッシュ	標準設定 64KBインストラクションキャッシュ + 64KBデータキャッシュ (128KBインストラクションキャッシュ または、128KBデータキャッシュへ任意に設定変更可能)
チップセット	AMD Geode [™] CS5536コンパニオン・デバイス
メインメモリ	PC-2700 (DDR333 SO-DIMM)
標準/最大	512 MB / 1GB ^{*4}
メモリスロット	1 Slot (標準メモリにて使用済み)
表示機能	LX 800内蔵 ^{*5}
内蔵LCD	7型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト採用) ^{*6} 解像度(標準表示)800 x 480ドット (プレビューモードにて1,024 x 600ドット ^{*7} 表示可能)
外部ディスプレイ	解像度(最大)1,600 x 1,200ドット ^{*8}
表示色数	内蔵LCD表示時、約1,619万色 ^{*8*9} (標準800 x 480ドット表示時)
ビデオRAM	標準設定 8MB ^{*3} (システムメモリより割り当て、1MBごとに8MB~254MBの範囲で任意に設定変更可能)
キーボード	77キー 日本語キーボード
ポインティングデバイス	デュアルポインティングデバイス(タッチパッド、スティックポインタ) ^{*10}
ハードディスク	80GB ^{*2,*3}
LAN	100BASE-TX / 10BASE-T
無線機能	無線LAN IEEE802.11 b/g準拠 ^{*11*12}
サウンド機能	Realtek [®] AC'97 Audio (AC'97準拠)
スピーカ	内蔵ステレオスピーカ (0.5W + 0.5W)
インターフェース	
LCD面	内蔵マイク、輝度調整ボタン、スティックポインタ、スクロールボタン、マウスボタン
正面	3in1メディアカードスロット : SDメモリーカード(SDHC、SDIO対応) ^{*14} / メモリースティック ^{*15} / MMC ^{*16} カード 対応 マイク入力端子 x1 ヘッドホン端子 x1
右側面	USB2.0ポート x1 アナログCRTポート(アナログRGBミニD-Sub15ピン) x1 CFカードスロット(Type-I / II) x1
左側面	LANポート x1 USB2.0ポート x1 音量調整つまみ(ミュートスイッチ機能付)、電源スイッチ
電源	ACアダプタ (入力 100~240V±10%、50/60Hz)
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー (11.1V、2600mAh) ^{*17}
駆動時間	約5時間 ^{*18,*19}
充電時間	約2.2時間 (約1.5時間でバッテリー容量の約85%まで充電可)
消費電力	最大時 60W、通常時 15W / 省電力時 2W、待機時 2W未満
エネルギー消費効率 ^{*20} (省エネルギー基準達成率) ^{*21}	2007年度基準 区分 0.0023(A)
使用環境条件	周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)
外形寸法	約218mm (W) x 約163mm (D) x 約25.4mm (H) ^{*22} (突起部含まず)
質量	約945g (バッテリー装着時)
主な付属品	クッションPCケース、ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、標準バッテリー ^{*17} 、他
ビジネスソフトウェア	Microsoft [®] Office Personal 2007 (SA5KX08FLのみ) ebi.BookReader Version 3.0J
主なアプリケーション	マカフィー [®] ・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション (90日間限定版) ^{*23,*24,*25} Adobe [®] Reader [®] 7

^{*1} LCDを閉じた状態における上部からの静荷重です。本数値は弊社参考試験値であり、保証値ではありません。また、これらの場合における修理対応は有償となりますのであらかじめご了承ください。^{*2} リカバリ用のデータはハードディスクに保存されており、リカバリデータ領域に約4GB使用されています。^{*3} 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており実際の容量より少く表示されます。^{*4} 本機種はあらかじめメモリスロットに512MBのメモリが装着されています。1GBに拡張するためには、すでに装着されているメモリを取り外したのち、メモリを装着してください。^{*5} DirectX機能には未対応です。DirectX機能または3D機能が必要となるソフトおよび、サービスはご利用頂けませんのであらかじめご了承ください。^{*6} 液晶ディスプレイは特性上、画素抜けや異常点灯(赤・青・緑色)が存在したり、明るさにむらが出る場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。^{*7} プレビューモード表示のため、標準表示(800x480)状態よりもコントラスト(輪郭)を落とした状態で表示されます。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。^{*8} 外部ディスプレイ表示時には、接続機器の仕様によります。また、内蔵LCDと外部ディスプレイの同時表示は行えません。^{*9} ディザイニング機能により疑似フルカラー表示を実現しています。^{*10} ①タッチパッド(本体前面、縦横スクロール機能付き)、②スティックポインタ(LCD面にスクロールボタン、マウスボタンとともに配置) ^{*11} 記載の通信速度は理論値です。回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。^{*12} 規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。接続対象機器、電波環境、設置環境、障害物、設置環境、などによって通信速度に影響する場合があります。^{*13} 規格による通信速度は最大3Mbps(理論値)です。接続対象機器、電波環境、障害物、設置環境、などによって通信速度に影響する場合があります。^{*14} SDHC、SDIO規格に対応しております。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません。miniSDカードをご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。^{*15} 通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。メモリースティックの著作権保護機能には対応しておりません。メモリースティックDuoをご使用の場合には、必ずメモリースティックDuoアダプタをご利用ください。^{*16} マルチメディアカードの著作権保護機能には対応しておりません。^{*17} バッテリーパックは消耗品です。^{*18} 動作時間は使用環境、使用状態などにより、記載時間と異なる場合があります。^{*19} JEITA/バッテリー動作時間測定法による動作時間です。^{*20} エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論値で除したものです。^{*21} 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。^{*22} LCDを閉じた状態における先端最薄部です。^{*23} 製品購入状態ではマカフィー・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディションはインストールされておりません。ご利用になる場合には、手順に従いインストール作業を行う必要があります。^{*24} 本ソフトウェアは 期間限定版となりますので、90日間無料で更新サービスをご利用いただけますが、無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長することができます。^{*25} McAfee SecurityCenterをご使用の際はプレビューモードをご使用ください。